



gültig ab 01.01.2023

## Preisliste Nr. 1 - Einkornbetone -

Betonleistungsbeschreibung DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

### Standard

Abrufnummer	Betonfestigkeitsklasse	Expositionsklassen nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2															Konsistenzklasse	Größtkorn D <sub>max</sub>	ab TB-Werk	ab TB-Werk	ab TB-Werk					
		Bewehrungskorrosion									Betonangriff								Zementart	Zementart	Zementart					
		kein Korrosions- o. Angriffsrisiko			durch Karbonatisierung	durch Chloride	durch Chloride aus Meerwasser	Frostangriff mit und ohne Taumittel			Chemischer Angriff		Verschleiß- angriff	CEM 32,5 R CEM 42,5 N	CEM 42,5 R CEM 52,5 N	CEM III Nur auf Anfrage										
X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3 <sup>1)</sup>	XM1	XM2 <sup>2)</sup>	XM3 <sup>3)</sup>	normale Ausschalfri- sten vorzugs- weise bei kühler - warmer Witterung mittlere Festigkeitsent- wicklung (m)	kürzere Ausschalfri- sten vorzugs- weise bei sehr kühler - kalter Witterung schnelle Festigkeitsent- wicklung (s)	lange Ausschalfri- sten vorzugs- weise bei warmer - sehr warmer Witterung langsame Festigkeitsent- wicklung (l)	EUR pro m <sup>3</sup>	EUR pro m <sup>3</sup>	EUR pro m <sup>3</sup>

### Einkornbeton / Filterbeton

720	SM	Kies 16/32 = 100% - Filter- und Einkornbeton = w/z=0,38 und z=200kg/m <sup>3</sup>															C1	32			
721	SM	Kies 8/16 = 100% - Filter- und Einkornbeton = w/z=0,38 und z=180kg/m <sup>3</sup>															C1	16			
722	SM	Kies 16/32 = 100% - Filter- und Einkornbeton = w/z=0,38 und z=100kg/m <sup>3</sup>															C1	32			
723	SM	Sand 0/2 = 10% und Kies 16/32=Filterbeton unter Natursteinpflaster - w/z 0,38 und z=200kg/m <sup>3</sup>															C1	32			
724	SM	Sand 0/2 = 10% und Kies 2/8 =Filterbeton unter Natursteinpflaster - w/z 0,38 und z=200kg/m <sup>4</sup>															C1	16			
725	SM	Sand 0/2 = 10% und Kies 4/8=90%-Filterbeton für Pflasterbett im Fluss - w/z 0,38 und z=200kg/m <sup>3</sup>															C1	8			
726	SM	Sand 0/2 = 10% und Kies 8/16=90%-Filterbeton für Pflasterbettim Fluss - w/z 0,38 und z=200kg/m <sup>3</sup>															C1	16			
729	SM	Sand 0/2 = 10% und Kies 2/8 =90%-Filterbeton für Pflasterbett im Fluss - w/z 0,38 und z=200kg/m <sup>3</sup>															C1	8			

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten und Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit.

Änderungen in der Betonzusammensetzung aufgrund neuer Vorschriften, Qualitäts- oder sonstigen Gründen, bleiben dem Lieferwerk vorbehalten. Sind ergänzende oder zusätzliche Betoneignungsprüfungen erforderlich, so trägt die Kosten der Auftraggeber.

WPK Betonprüfstelle Baustoffüberwachung Freiburg GmbH, Weißerlenstr. 1h, 79108 Freiburg, Tel.: 0761-15206-0 Telefax 0761 -1520644

### Verwaltung:

Karl Strohmaier GmbH  
Feldbergstr. 2a · 79395 Neuenburg Grißheim  
Telefon: 07634 / 5110-67 oder 75 · Telefax: 07634 / 5110-95  
E-Mail: info@beton-strohmaier.de

### P&S- Beton GmbH & Co. KG

Industriegebiet 3 · 79206 Breisach / Niederrimsingen  
Telefon: 07668 / 88333-33 · Telefax: 07668 / 88333-99  
E-Mail: info@beton-ps.de

### Disposition:

79395 Grißheim / 79206 Niederrimsingen / 79331 Nimburg  
Telefon: 07668 / 88333-33 · Telefax: 07668 / 88333-99  
E-Mail: dispo@beton-ps.de

